



モデル		EW130	EW130D
溶接	定格出力電流A	DC120	
	定格使用率%	40	
	電流調整範囲A	DC40~130	
	使用溶接棒mm	2.0~3.2	
発電	定格電圧V	-	
	周波数Hz	-	
	定格出力kVA	-	
	定格電流A	-	
	力率	-	
エンジン	名称	ホンダ空冷4サイクルGX200	
	定格出力kW(PS)/min-1	4.1(5.6)/3600	
使用燃料		無鉛ガソリン	
燃料タンクL		3.6	
定格連続運転h	溶接	3	
	発電	-	
騒音値dB[A]/7m		69	
装備・機能	周波数切替	-	-
	リコイル	○	○
	セル	-	-
	防音	-	-
外形寸法(長さ×幅×高さ)mm		520×390×406	
本体乾燥質量kg		34	34.5



メーカー	形式	乾燥重量	製造番号		
デンヨー	GAW-180SS	110kg	4755382		
直流アーク溶接電源		単相交流電源		ガソリンエンジン	
定格出力電流	170A	定格周波数	50/60Hz	名称	GA340DEWD
定格負荷電圧	26.8V	定格出力	3.0kVA	排気量	0.337L
定格使用率	50%	定格電圧	100V	定格出力	6.5kW/3600min ⁻¹
定格回転数	3600min ⁻¹	力率	1	タンク容積	約15L
		定格	連続	使用燃料	ガソリン