



型式	DCA-25USI3		DCA-45USK3		DCA-60USI3		
燃料タンク容量	198ℓ		350ℓ		420ℓ		
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
燃料消費量	(2.5ℓ)/3.7hr	(3.1ℓ)/4.5hr	(4.7ℓ)/6.7hr	(5.9ℓ)/8.5hr	(6.0ℓ)/8.6hr	(7.2ℓ)/10.2hr	
連続運転時間	54h	44h	52h	41h	49h	41h	
三相4線式 200V級	出力	20kVA	25kVA	37kVA	45kVA	50kVA	60kVA
	電圧	200V	220V	200V	220V	200V	220V
	電流	57.7A	65.6A	107A	118A	144A	157A
三相4線式 400V級	出力	(20kVA)	(25kVA)	(37kVA)	(45kVA)	(50kVA)	(60kVA)
	電圧	(400V)	(440V)	(400V)	(440V)	(400V)	(440V)
	電流	(28.9A)	(32.8A)	(53.0A)	(59.0A)	(72.2A)	(78.7A)
三相3線式 100/200V 級	出力	(11.5kVA)	(14.4kVA)	(21.4kVA)	(26.0kVA)	(28.9kVA)	(34.6kVA)
	電圧	(100/200V)	(110/220V)	(100/200V)	(110/220V)	(100/200V)	(110/220V)
	電流	(57.7A × 2/57.7A)	(65.6A × 2/65.6A)	(107A × 2/107A)	(118A × 2/118A)	(144A × 2/144A)	(157A × 2/157A)
单相 補助出力	出力	12.0kVA	13.2kVA	12.0kVA	13.2kVA	15.0kVA	16.6kVA
	電圧	100V	110V	100V	110V	100V	110V
	専用端子	6.0kVA × 1	6.6kVA × 1	6.0kVA × 2	6.6kVA × 2	7.5kVA × 2	8.3kVA × 2
	コンセント	1.5kVA × 6	1.65kVA × 6	1.5kVA × 4	1.65kVA × 4	1.5kVA × 4	1.65kVA × 4
エンジン	いすゞBV-4LE2		クボタV3800-DI-T-K3A		いすゞBJ-4JJ1X		
総排気量	2,179ℓ		3,769ℓ		2,999ℓ		
定格出力	19.1kW	22.9kW	38.0kW	45.6kW	47.9kW	57.1kW	
潤滑油量	8.7ℓ		13.2ℓ		15.0ℓ		
全長	1,550mm		1,990mm		2,350mm		
全幅	790mm		950mm		1,000mm		
全高	1,350mm		1,640mm		1,680mm		
乾燥質量	780kg		1,200kg		1,440kg		