


移動式クレーン仕様

「吊る」「掘る」一台二役。

採用機種：U-30-5CR・U-35-5CR・U-40-6CR・U-55-6CR、RX-203SCR・RX-306CR・RX-406CR・RX-505CR

 <p>最大 吊上荷重 0.9t</p> <p>U-30-5 CR (ケーブル仕様)</p>	<ul style="list-style-type: none">●法令で定める構造と安全装置を装備。●油圧の異常低下によるブーム・アーム降下防止装置付。●クレーンモード時、エンジン回転数が自動的に吊り作業に適した回転数になります。●日本クレーン協会が制定したJCA規格「JCAS2205-98」に適合しています。
--	---

	<h3>安心のクレーン+走行</h3> <p>「クレーン+走行」のボタンを押すと、クレーン状態での走行が1速に固定され、より安全な作業ができます。</p>
--	---

日本語表示の過負荷警報装置

過負荷時の警告内容を液晶モニタに“日本語”で表示。

また、ブザーと警告ランプでお知らせするので、状態が一目でわかり、すばやく対処できます。

フック格納時	LED外部表示灯
	
ワイヤーロープ外れ止め 金具付き格納型フック採用	クレーンモード時に点灯

■クレーン仕様機運転資格

○クレーン作業…事業者による運転特別教育が必要です。

○玉掛け作業…事業者による玉掛特別教育が必要です。

※クレーン作業には、事業者による特別教育が必要で、吊り上げ荷重は1t未満と定められています。